

Systemy regulacji pogodowej do kotłów kondensacyjnych i konwencjonalnych marki Buderus

Liczba i rodzaj obiegów grzewczych	przewodowo, bez programowania czasowego	lub	przewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	lub	beprzewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	opcja	sterowanie systemem solarnym
Wiszący kocioł jednofunkcyjny (GB072, GB162, U054, U052) Stojący kocioł jednofunkcyjny (GB212)							
1 x c.o. bez mieszacza	1 x FA**** (bez programowania czasowego) lub 1 x RC35 + 1 x FA (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC25 + 1 x FA lub 1 x RC35 + 1 x FA	lub	-	opcja	1 x SM10* (tylko z GB072 lub GB212)
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
Wiszący kocioł dwufunkcyjny (GB072K, U054K, U052K)							
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.w.u.	1 x FA**** lub 1 x RC35 + 1 x FA (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC25 + 1 x FA lub 1 x RC35 + 1 x FA	lub	-	opcja	1 x SM10* (tylko z GB072)
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u.	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u.	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u.	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
Wiszący kocioł jednofunkcyjny (GB072, GB162, U054, U052) z dodatkowym, wolnostojącym podgrzewaczem monowalentnym c.w.u. Stojący kocioł jednofunkcyjny (GB212) z dodatkowym, wolnostojącym podgrzewaczem c.w.u.							
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x FA**** + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1 lub 1 x RC35 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (możliwość z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC25 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** lub 1 x RC35 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1****	lub	-	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1**** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*

Liczba i rodzaj obiegów grzewczych	przewodowo, bez programowania czasowego	lub	przewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	lub	beprzewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	opcja	sterowanie systemem solarnym
Wiszący lub stojący kocioł jednofunkcyjny ze zintegrowanym podgrzewaczem monowalentnym lub zasobnikiem warstwowym c.w.u. (GB172T, GB162T)							
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x FA**** lub 1 x RC35 + 1 x FA (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC25 + 1 x FA lub 1 x RC35 + 1 x FA	lub	-	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x FA (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*

* tylko przy współpracy z RC35

** tylko jeśli możliwe podłączenie pompy cyrkulacyjnej do zacisków kotła

*** AS1.6 dla podgrzewaczy c.w.u. do 120 litrów; AS1 dla podgrzewaczy powyżej 120 litrów

**** tylko w przypadku kotłów z GB072, GB172T