

## Systemy regulacji pokojowej do kotłów kondensacyjnych i konwencjonalnych marki Buderus

Liczba i rodzaj obiegów grzewczych	przewodowo, bez programowania czasowego	lub	przewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	lub	beprzewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	opcje	sterowanie systemem solarnym
<b>Wiszący kocioł jednofunkcyjny (GB072, GB162, U054, U052)</b> <b>Stojący kocioł jednofunkcyjny (GB212)</b>							
1 x c.o. bez mieszacza	1 x RC10	lub	1 x RC25 lub 1 x RC35	lub	1 x Zestaw (RC20RF+RFM)	opcja	1 x SM10 (tylko z GB072 i GB212)
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
<b>Wiszący kocioł dwufunkcyjny (GB072K, U054K, U052K)</b>							
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.w.u.	1 x RC10	lub	1 x RC25 lub 1 x RC35	lub	1 x Zestaw (RC20RF + RFM)	opcja	1 x SM10 (tylko z GB072)
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u.	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u.	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u.	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
<b>Wiszący kocioł jednofunkcyjny (GB072, GB162, U054, U052) z dodatkowym, wolnostojącym podgrzewaczem monowalentnym c.w.u.</b> <b>Stojący kocioł jednofunkcyjny (GB212) z dodatkowym, wolnostojącym podgrzewaczem c.w.u.</b>							
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1***	lub	1 x RC25 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** lub 1 x RC35 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1***	lub	1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1***	opcja	1 x SM10 (tylko z GB072 i GB212)
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (jeden obieg bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (dwa obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF+RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 + 1 x AS1.6 lub 1 x AS1*** (trzy obiegi bezprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*

Liczba i rodzaj obiegów grzewczych	przewodowo, bez programowania czasowego	lub	przewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	lub	beprzewodowo, z programowaniem dobowym lub tygodniowym	opcje	sterowanie systemem solarnym
<b>Wiszący lub stojący kocioł jednofunkcyjny ze zintegrowanym podgrzewaczem monowalentnym lub zasobnikiem warstwowym c.w.u. (GB172T, GB162T)</b>							
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC10	lub	1 x RC25 lub 1 x RC35	lub	1 x Zestaw (RC20RF + RFM)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 1 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 1 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x MM10 + 1 x WM10 (jeden obieg beprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 2 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 2 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 1 x RC20RF + 2 x MM10 + 1 x WM10 (dwa obiegi beprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*
1 x c.o. bez mieszacza + 3 x c.o. z mieszaczem + 1 x c.w.u. (opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25) (możliwość pracy z lub bez programowania czasowego)	lub	1 x RC35 + 3 x MM10 + 1 x WM10 (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25 lub 3 x RC25)	lub	1 x RC35 + 1 x Zestaw (RC20RF + RFM) + 2 x RC20RF + 3 x MM10 + 1 x WM10 (trzy obiegi beprzewodowo + jeden obieg przewodowo)	opcja	1 x SM10*

\* tylko dla GB072 i GB172 lub przy współpracy z RC35

\*\* tylko jeśli możliwe podłączenie pompy cyrkulacyjnej do zacisków kotła

\*\*\* AS1.6 dla podgrzewaczy c.w.u. do 120 litrów; AS1 dla podgrzewaczy powyżej 120 litrów