

## Buderus FM-CM - moduł kaskadowy



### Buderus FM-CM - moduł kaskadowy ( kaskada z 4 źródeł ciepła )

- Moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5000
- Umożliwia integrację do maksymalnie 16 źródeł ciepła w systemie grzewczym
- Bezpośrednia wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę za pomocą :
  - Interfejsu IP (RJ45) i lub
  - EMS-BUS ( dla urządzeń z wbudowanym systemem EMS, np. GB162 )
- Moduł zabezpieczony obudową
- Wtyki z blokadą mechaniczną
- Kodowanie wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi
- Dowolna kombinacja do 4 źródeł ciepła z zamontowanym sterownikiem kotła Logamatic 5000 i/lub Logamatic EMS ( MC10, MC40, MC100, MC110, BC10, BC25 )
- Dowolna kombinacja kotłów z 1-stopniowym, 2-stopniowym i modulowanym palnikiem
- Równoległe lub szeregowe działanie do wyboru użytkownika, aby zapewnić optymalną pracę
- Możliwość podłączenia zasobnika buforowego dla alternatywnej rozbudowy instalacji z czujnikiem włącz/wyłącz
- Opcjonalnie ograniczenie obciążenia na podstawie:
  - Temp. zewnętrznej
  - Styku zewnętrznego
- Zmiana kolejności kotłów (sekwencji uruchomienia ) opcjonalnie:
  - Codziennie,
  - zgodnie z temp zewnętrzną
  - według czasu pracy
  - Styku zewnętrznego

- Możliwość parametryzacji wejścia 0-10 V dla zewnętrznego wejścia wartości zadanej jako temperatura zadana lub specyfikacja mocy
- Możliwość parametryzacji wyjścia 0-10 V dla żądania zewnętrznej wartości zadanej temperatury
- W dostawie z czujnikiem temperatury zasilania
- Możliwe jest maksymalnie podłączenie 4 modułów kaskadowych ( każdy do 4 źródeł ciepła) na system

## Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA
FM-CM	Zam.	3391.11 zł <b>3391.11 zł</b>

## Dane techniczne FM-CM

Dane techniczne	Jednostka	FM-CM
Napięcie robocze (przy 50 Hz $\pm$ 4 %)	V AC	230 (+/- 10%)
Pobór mocy	W	2
Maksymalny prąd przełączający, zbiorowy błąd	A	5