

Buderus FM-SI - moduł bezpieczeństwa



Buderus FM-SI - moduł funkcyjny bezpieczeństwa

Umożliwia integrację zewnętrznych urządzeń zabezpieczających:

- Sygnalizatory niskiego poziomu wody
- Ograniczniki ciśnienia
- Ograniczniki temperatury
- Monitorowanie neutralizatora kondensatu
- Każde wejście sygnalizowane indywidualnie w sterowniku

Charakterystyka urządzenia:

- Moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5311 i 5313
- Umożliwia integrację zewnętrznych urządzeń zabezpieczających w układzie sterowania systemem grzewczym
- Wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę
- Moduł zabezpieczony obudową
- Wtyki z blokadą mechaniczną (eliminacja błędnych podłączeń)
- Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi
- Jedno wejście 4-biegunowe
- Cztery wejścia 2-biegunowe
- Możliwość nadania indywidualnej nazwy przez zdalny dostęp
- Maksymalnie jeden moduł na sterownik

Uwagi:

- Moduł FM-SI nie może być używany w połączeniu ze źródłami ciepła z wbudowaną automatyką EMS Plus
- Moduł FM-SI musi być zamontowany w skrajnie lewym gnieździe (bezpośrednio przy module sieciowym NM582)

Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA
FM-SI	Na zamówienie	1897.89 zł 1897.89 zł

Dane techniczne FM-SI

Dane techniczne	Jednostka	FM-SI
Napięcie robocze (przy 50 Hz \pm 4 %)	V AC	230 (+/- 10%)
Pobór mocy	W	2
Wejścia SI1...SI5	V AC	230 (+/- 10%)