

Buderus Logamax U154KV2 - dwufunkcyjny otwarta komora



Buderus Logamax U154KV2 - KONWENCJONALNY kocioł gazowy, dwufunkcyjny, OTWARTA KOMORA

Kocioł Buderus Logamax U154KV2 jest konwencjonalnym kotłem gazowym o niewielkich wymiarach, które umożliwiają zamontowanie go na niewielkiej powierzchni. Kocioł posiada czytelny wyświetlacz, a autodiagnostyka pozwala na łatwe zdiagnozowanie usterek co przekłada się na najwyższe bezpieczeństwo użytkowania. Kocioł posiada otwartą komorę spalania - powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Dzięki wymiennikowi ciepła i turbinie pomiarowej, użytkownicy mogą cieszyć się komfortem ciepłej wody użytkowej. Współpracuje ze specjalistycznymi systemami zarządzania energią Logamatic EMS Plus (Energy Management System Plus), zorientowanymi na wydajną, oszczędną i spójną pracę całej instalacji grzewczej.

Charakterystyka kotła:

- Model dwufunkcyjny (CO + CWU)
- Otwarta komora spalania
- Automatyka kompatybilna z EMS Plus
- Wbudowana, energooszczędna, elektronicznie modulowana pompa C.O.
- Wbudowane naczynie wzbiorcze
- Cicha praca: 44 dB
- płyta montażowa jako dodatkowe wyposażenie

Zalety:

- Niewielkie wymiary: 850 x 440 x 360 mm
- Energooszczędna automatyka: możliwość współpracy ze sterownikami Logamatic EMS Plus
- Wysoki komfort użytkowania: wysoki komfort CWU

Warianty

MOC [KW]	MODULACJA MOCY [KW]	STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
24	10,9-24,0	bez sterownika	Na magazynie	7685.04 zł 3616.20 zł	7685.04 zł

Dane techniczne kotła U154KV2

Dane produktu	Jednostka	U154-24KV2
Dane ErP		
Klasa efektywności energetycznej	-	C
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_g)	%	77
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	24
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	44
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	C
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	56
Deklarowany profil obciążeń	-	M
Moc na cele c.o.	kW	10,9-24,0
Moc maksymalna c.w.u.	kW	24,0
Wydajność c.w.u. wg EN 13203-1 ($\Delta T=30K$)	l/min	
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączy	mbar	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączy	mbar	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	10
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	l/bar	6/
Przyłącze spalinowe	mm	130
Zasilanie elektryczne	V/Hz	AC 230/50
Masa	kg	34

Wymiary kotła U15KV2

