

Grupa pompowa Buderus HS



Grupa pompowa Buderus HS

Wyposażona w dwa zawory odcinające z termometrami, wysokiej klasy izolację termiczną i pompę elektroniczną Yonos Para.

Przyłącza:

- górne Rp 1", dolne G 1 1/4"
- wersja HS32/7,5 górne Rp 1 1/4", dolne G 1 1/2"

Wymiary (wys. x szer. x gł. mm):

- 364 x 290 x 190
- Wersja s (krótka) 278x290x190

Warianty

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY [M/H ₂ O]	WERSJA URZĄDZENIA	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
25	4	krótka	HS25/4 s	3-5 dni	3043.02 zł 1764.95 zł	3043.02 zł
25	6	krótka	HS25/6 s	3-5 dni	3265.65 zł 1894.08 zł	3265.65 zł
25	4	zwykła	HS25/4	3-5 dni	3265.65 zł 1894.08 zł	3265.65 zł
25	6	zwykła	HS25/6	3-5 dni	3516.57 zł 2039.61 zł	3516.57 zł
32	7.5	zwykła	HS32/7,5	3-5 dni	3744.12 zł 2171.59 zł	3744.12 zł

Dane techniczne Buderus HS

Dane produktu	HS				
	HS25/4 s	HS25/6 s	HS25/4	HS25/6	HS32/7.5
Wys. x Szer. x Gł.	278x290x190	278x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190
Przyłącza górne	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1¼"
Przyłącza dolne	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1½
Pompa	Wilo Para 25-130/4	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 25-130/4	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 30-130/8