

## Grupa pompowa Buderus HS z modułem MM100



### Grupa pompowa Buderus HS z mieszaczem i wbudowanym modułem MM100

Wyposażona w dwa zawory odcinające z termometrami, wysokiej klasy izolację termiczną i pompę elektroniczną Yonos Para.

#### **Przyłącza:**

- górne Rp 1", dolne G 1 1/4"
- wersja HSM32/7,5 górne Rp 1 1/4", dolne G 1 1/2"

#### **Wymiary (wys. x szer. x gł. mm):**

- 364x290x190

#### **Siłownik zaworu:**

- 120s/230 VAC

## Warianty

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY [M/H2O]	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
25	4	HS25/4	3-5 dni	4490.73 zł <b>2604.62 zł</b>	2529.00 zł
25	6	HS25/6	Na magazynie	4726.89 zł <b>2741.60 zł</b>	2661.70 zł
32	7.5	HS32/7,5	3-5 dni	4942.14 zł <b>2866.44 zł</b>	2782.97 zł

## Dane techniczne HS z modułem MM100

Dane produktu	HS/HSM z MM100						
	HS25/4	HS25/6	HS32/7.5	HSM15/4	HSM20/6	HSM25/6	HSM32/7.5
Wys. x Szer. x Gł.	400x290 x190	364x290 x190	364x290 x190	364x290 x190	364x290 x190	364x290 x190	364x290 x190
Przyłącza górne	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1¼"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1¼"
Przyłącza dolne	G 1¼	G 1¼	G 1½	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1½
Pompa	Wilo Para 25-130/4	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 30-130/8	Wilo Para 25-130/4	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 30-130/8
KVS zaworu mieszającego	-	-	-	KVS 2,5	KVS 6,3	KVS 8,0	KVS 18
Siłownik zaworu	120s / 230 VAC						

Przepływ przy $\Delta T = 15 K (m^3)$	0,9	1,3	1,7	2,3	3,6	5,5	5,2
Moc [kW]	15	22	30	40	62	95	90
HS krótka wersja	HS 25s						
HS	HS 25			HS 32		HS32/7	
	4 m/1,5 m <sup>3</sup>			6 m/2,5 m <sup>3</sup>		7 m/2,5 m <sup>3</sup>	
HSM	HSM20		HSM25		HSM32	HSM32/7	
	6 m/1 m <sup>3</sup>				6 m/1 m <sup>3</sup>		