

Grupa pompowa z mieszaczem Buderus HSM



Grupa pompowa z mieszaczem Buderus HSM

Wyposażona w dwa zawory odcinające z termometrami, wysokiej klasy izolację termiczną i pompę elektroniczną Yonos Para.

Przyłącza:

- górne Rp 1", dolne G 1 1/4"
- wersja HSM32/7,5 górne Rp 1 1/4", dolne G 1 1/2"

Wymiary (wys. x szer. x gł. mm):

- 364x290x190

Siłownik zaworu:

- 120s/230 VAC

Warianty

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [M/H2O]	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
15	4	HSM15/4	3-5 dni	3949.53 zł	2290.73 zł 3949.53 zł
20	6	HSM20/6	3-5 dni	4194.30 zł	2432.69 zł 4194.30 zł
25	6	HSM25/6	3-5 dni	4439.07 zł	2574.66 zł 4439.07 zł
32	7.5	HSM32/7,5	3-5 dni	4911.39 zł	2848.61 zł 4911.39 zł

Dane techniczne Buderus HSM

Dane produktu	HSM			
	HSM15/4	HSM20/6	HSM25/6	HSM32/7.5
Wys. x Szer. x Gł.	364x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190
Przyłącza górne	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1¼"
Przyłącza dolne	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1½
Pompa	Wilo Para 25-130/4	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 30-130/8
KVS zaworu mieszającego	KVS 2,5	KVS 6,3	KVS 8,0	KVS 18
Siłownik zaworu	140s / 230 VAC			