

## Pakiet Buderus Logamax Plus GB072 + Podgrzewacz c.w.u. + RC310 + Akcesoria



### Dane techniczne

Kocioł: **Logamax plus GB072**  
Sterownik: **14, 24 KW**

### Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Logamax plus GB072:

- moc modulowana na cele ogrzewania **od 6,6 do 23,8 kW**
- funkcja Booster, zwiększająca moc grzewczą na cele c.w.u. do 29,7 kW
- paliwo: gaz ziemny E (Lw; Ls) lub gaz płynny LPG
- najwyższa klasa komfortu c.w.u. dla kotła dwufunkcyjnego wg EN13203-1
- intuicyjny sterownik kotła BC20 z czytelnym wyświetlaczem LCD
- wbudowana automatyka pogodowa
- Bogate wyposażenie, w standardzie m.in. elementy ułatwiające i przyspieszające montaż:
  - przyłączeniowa płyta montażowa U-MA
  - adapter powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi

### Podgrzewacz monowalentny c.w.u o pojemności 100, 120, 160 litrów:

- stojący
- cylindryczny
- jedna węzownica grzewcza
- anoda magnezowa
- płaszcz zewnętrzny ze stalipowlekaney (kolor biały)
- regulowane nóżki
- zawór spustowy
- izolacja termiczna 50 mm z twardej pianki poliuretanowej

### Regulator pogodowy z wyświetlaczem LCD RC310:

- sterowanie do czterech obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u., cyrkulacją c.w.u.

- sterowanie kaskadą od 2 do 16 kotłów (w zależności od liczby modułów MC400)
- układy z lub bez sprzęgła hydraulicznego
- obiegi c.o. bez zaworu mieszającego lub z zaworem mieszającym (z MM100)
- regulacja wg temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej lub wg temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia
- programowanie dobowe i tygodniowe (6 punktów przełączeń na każdy dzień tygodnia)
- dezynfekcja termiczna c.w.u.
- automatyczna konfiguracja
- nastawa krzywej grzewczej
- sterowanie instalacjami kolektorów słonecznych (z MS100 lub MS200)
- wyświetlanie temperatury nastawionej lub temperatury zmierzonej, stanu pracy, kodów błędów i serwisowych, daty, godziny, menu w j. polskim
- klawisze szybkiego dostępu
- komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga dodatkowego zasilania np. baterijnego)
- podtrzymanie zasilania – po 1,5 godz. rezerwa zasilania na min. 8 godz.
- współpraca z regulatorami RC100 i RC200 (jako zdalne sterowanie nobiegów/stref grzewczych)

## Warianty

MODEL KOTŁA	PODGRZEWACZ	AUTOMATYKA	AKCESORIA	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Logamax plus GB072-14V2	BJB 100 (E)	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	Na magazynie	21742.71 zł <b>12610.77 zł</b>	13045.63 zł
Logamax plus GB072-14V2	BJB 100 (E)	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	3-5 dni	21742.71 zł <b>12610.77 zł</b>	13045.63 zł
Logamax plus GB072-14V2	SU120/5	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	20491.80 zł <b>11885.24 zł</b>	12295.08 zł
Logamax plus GB072-14V2	SU120/5	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	20491.80 zł <b>11885.24 zł</b>	12295.08 zł
Logamax plus GB072-14V2	SU160/5W	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	22207.65 zł <b>12880.44 zł</b>	13324.59 zł
Logamax plus GB072-14V2	SU160/5W	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	22207.65 zł <b>12880.44 zł</b>	13324.59 zł
Logamax plus GB072-24V2	BJB 100 (E)	-	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	Na magazynie	21688.59 zł <b>12579.38 zł</b>	13013.15 zł
Logamax plus GB072-24V2	SU120/5	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	Na magazynie	22592.64 zł <b>13103.73 zł</b>	13555.58 zł
Logamax plus GB072-24V2	SU120/5	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	22592.64 zł <b>13103.73 zł</b>	13555.58 zł
Logamax plus GB072-24V2	SU160/5W	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	24050.19 zł <b>13949.11 zł</b>	14430.11 zł
Logamax plus GB072-24V2	SU160/5W	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	24050.19 zł <b>13949.11 zł</b>	14430.11 zł
Logamax plus GB072-24V2	SU200/5EW	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/C	Na zamówienie	23723.01 zł <b>13759.35 zł</b>	14233.81 zł
Logamax plus GB072-24V2	SU200/5EW	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/C	Na zamówienie	23723.01 zł <b>13759.35 zł</b>	14233.81 zł