

Pompa cyrkulacyjna BUZ-PLUS 15



Logafix BUZ-Plus 15 pompa cyrkulacyjna do instalacji ciepłej wody użytkowej

- przeznaczona do ciepłej wody użytkowej, wody technologicznej (np. cyrkulacja wody chłodniczej), a także wody pitnej do 20°dH
- mosiężny korpus
- w komplecie z izolacją

Max. temperatura czynnika: +65oC (krótkotrwałe do 2h +70oC)

Max. temperatura otoczenia: 40oC

Długość zabudowy: 84mm

Max. natężenie przepływu: 0,4 m3/h

Wysokość podnoszenia: 0,9 m

Napięcie przyłączeniowe: 1 ~ 230V, 50 Hz

Max. ciśnienie robocze: 10 bar

Dane techniczne pompy BUS-Plus 15

	BUZ-Plus 15
Max. temperatura czynnika	+65°C (krótkotrwale do 2h +70°C)
Max. temperatura otoczenia	40°C
Długość zabudowy	84mm
Max. natężenie przepływu	0,4 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0,9 m
Napięcie przyłączeniowe	1 ~ 230V ±10%, 50/60 Hz
Max. ciśnienie robocze	10 bar

Charakterystyka pompy BUZ-Plus 15

