

Zbiorniki na olej opałowy Buderus TiT-K



Zbiorniki na olej opałowy Buderus TiT-K

- PE - dwupłaszczowy zbiornik z wanną wychwytyjącą olej
- Z zabezpieczeniem przed UV
- Z barierą zapachu SMP
- Z etykietą jakości PROOFED BARRIER
- Z metalowymi opaskami pionowymi
- 15 lat gwarancji

Zalecana odległość od ścian:

- **Przy ustawieniu jednorzędowym:** strona czołowa 400 mm, wszystkie pozostałe strony po 50 mm
- **Przy ustawieniu dwurzędowym:** strona czołowa i strona dłuższa 400 mm, przeciwległe strony 50 mm

Zalecana odległość od sufitu:

- **Przy ustawieniu jednorzędowym:** zalecane przynajmniej 150 mm powyżej przewodów ze względu na wygodę montażu
- **Przy ustawieniu dwurzędowym:** 600 mm, jeśli nie ma dostępu do każdego pojedynczego zbiornika z poziomu podłogi

Wycena pakietów przyłączeniowych do zbiorników TiT po wysłaniu zapytania.

Warianty

WERSJA	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS. BEZ PRZEWODÓW) [MM]	WYSOKOŚĆ Z PRZEWODAMI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
TiT 1000L Standard	1000	1190 x 770 x 1700	1850	Na zamówienie	7439.04 zł 5207.33 zł	7439.04 zł
TiT 1500L Standard	1500	1720 x 770 x 1700	1850	Na zamówienie	12670.23 zł 8869.16 zł	12670.23 zł
TiT-K 750L Kompakt	750	1190 x 660 x 1450	1600	Na zamówienie	5790.84 zł 4053.59 zł	5790.84 zł
TiT-K 1000L Kompakt	1000	1420 x 660 x 1675	1825	Na zamówienie	7849.86 zł 5494.90 zł	7849.86 zł
TiT-K 1000L Specjal	1000	820 x 840 x 1965	2115	Na zamówienie	7309.89 zł 5116.92 zł	7309.89 zł

Dane techniczne zbiorników

Oznaczenie	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105	T 201	T 202	T 203	T 204	T 205
Ilość zbiorników	1	2	3	4	5	2	4	6	8	10
Pakiety dla wariantu ustawienia	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL	1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
Wymiary baterii [mm] TiT-K 750 I Kompakt	660x 1190	1420 x 1190	2180 x 1190	2940 x 1190	3700 x 1190	660 x 2440	1420 x 2440	2180 x 2440	2940 x 2440	3700 x 2440
Wym. pomieszczenia [mm] TiT-K 750 I Kompakt	760 x 1640	1520 x 1640	2280 x 1640	3040 x 1640	3800 x 1640	1110 x 2540	1870 x 2890	2630 x 2890	3390 x 2890	4150 x 2890
Wymiary baterii [mm] TiT-K 1000 I Standard	770 x 1190	1615 x 1190	2460 x 1190	3305 x 1190	4150 x 1190	770 x 2440	1615 x 2440	2460 x 2440	3305 x 2440	4150 x 2440
Wym. pomieszczenia [mm] TiT-K 1000 I Standard	870 x 1640	1715 x 1640	2560 x 1640	3405 x 1640	4250 x 1640	1220 x 2540	2065 x 2890	2910 x 2890	3755 x 2890	4600 x 2890
Wymiary baterii [mm] TiT-K 1000 I Kompakt	660 x 1420	1420 x 1420	2180 x 1420	2940 x 1420	3700 x 1420	660 x 2910	1420 x 2910	2180 x 2910	2940 x 2910	3700 x 2910
Wym. pomieszczenia [mm] TiT-K 1000 I Kompakt	760 x 1870	1520 x 1870	2280 x 1870	3040 x 1870	3800 x 1870	1110 x 3010	1870 x 3360	2630 x 3360	3390 x 3360	4150 x 3360
Wymiary baterii [mm] TiT-K 1000 I Specjal	820 x 840	1740 x 840	2260 x 840	3580 x 840	4500 x 840	820 x 1790	1760 x 1790	2660 x 1790	3580 x 1790	4500 x 1790
Wym. pomieszczenia [mm] TiT-K 1000 I Specjal	1270 x 940	1840 x 1290	2760 x 1290	3680 x 1290	4600 x 1290	1270 x 1800	2190 x 2240	3110 x 2240	4030 x 2240	4950 x 2240
Wymiary baterii [mm] TiT-K 1500 I Standard	770 x 1720	1615 x 1720	2460 x 1720	3305 x 1720	4150 x 1720	-	-	-	-	-
Wym. pomieszczenia [mm] TiT-K 1500 I Standard	870 x 2170	1715 x 2170	2560 x 2170	3405 x 2170	4250 x 2170	-	-	-	-	-